



# AMBITI GASOIL-STOP

## HOJA TECNICA

Ref. B\_046



### PROPIEDADES.

**Descripción:** Se trata de una formulación a base de productos totalmente atóxicos Biodegradables y no inflamables, para degradar una amplia gama de hidrocarburos entre los que se incluyen los presentes en gasolinas, diésel y crudo: benceno, tolueno etilbenceno, etc.

**Propiedades:** Contiene también una mezcla particular de tensioactivos con un alto poder emulgente y humectante para potenciar la biodegradación de los hidrocarburos, no contiene disolventes.

### APLICACIONES:

**Modo de empleo:** Verter 0.5 litros de producto para cada tanque de agua limpia que Se haya contaminado con gasoil  
Movilizar el vehículo para que la mezcla se homogenice y esperar unas horas antes de Vaciar el contenido, a continuación rellenar con agua limpia y vaciar de nuevo, repetir la operación si el olor persiste.

### PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:	Líquido espeso.
Olor:	Característico
pH (5%)	10,4-10,7
Recuento bacteriano:	$> 10^8$

### RECOMENDACIONES:

- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese protección para los ojos/la cara.
- Manipular con las precauciones habituales en el manejo de productos detergentes concentrados.
- Lavarse las manos con agua tras su utilización.
- Almacenar en un lugar fresco y seco
- Para mayor información, dirigirse a la ficha de datos de seguridad del producto

AMBITI CLEAN, S.L.

C/. De la Casa Nova, 10 – 08254 EL PONT DE VILOMARA (Barcelona) Spain

[www.ambiti.es](http://www.ambiti.es) tff. +34 669 89 59 50

Versión 26/01/16